



Модел	Metabo BHE 2243		Metabo KHE 2443		Metabo KHE 2650		Metabo KHE 2850		Metabo KHE 2851		Metabo UHE 2250		Metabo UHE 2650	
Номинална мощност	800 W		800 W		850 W		1010 W		1010 W		705 W		1010 W	
Година на публикуване	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Макс. енергия на единичния удар	2,4 J	2,3 J (EPTA)	2,4 J	2,3 J (EPTA)	2,7 J	2,3 J (EPTA)	3,1 J	2,8 J (EPTA)	3,1 J	2,8 J (EPTA)	2,5 J	2,2 J (EPTA)	3,0 J	2,7 J (EPTA)
Мощност на ударите	166 J/s		166 J/s		154 J/s		207 J/s		207 J/s		141 J/s		200 J/s	
Макс. честота на ударите /min <sup>-1</sup>	5 400		5 400		4 300		4 400		4 400		4 300		4 400	
Честота на въртене на празен ход /min <sup>-1</sup>	1 150		1 150		930		950		950		990		950	
Максимален диаметър на отвора:														
В бетон	22		24		26		28		28		22		28	
В стомана	13		13		13		13		13		13		13	
В дърво	30		30		28		28		28		28		28	
С боркорона	68		68		68		68		68		68		68	
Въртене вляво, вдясно	Да		Да		Да		Да		Да		Да		Да	
Изключване на ударното действие	Да		Да		Да		Да		Да		Да		Да	
Изключване на въртенето	Не		Да		Да		Да		Да		Да		Да	
Самоизключващи се четки	Да		Да		Да		Да		Да		Да		Да	
Индикатор за износване на четките	Не		Не		Не		Не		Не		Не		Да	
Блокиращ предпазител	Да		Да		Да		Да		Да		Да		Да	
Електронно управление	V		V		VC		VTC		VTC		V		VTC	
Предпазен съединител	Приплъзващ съединител		Приплъзващ съединител		Зъбчат съединител		Зъбчат съединител		Зъбчат съединител		Зъбчат съединител		Зъбчат съединител	
Метална редукторна кутия – открита	Да		Да		Да		Да		Да		Да		Да	
Система Quick за смяна на патронника	Не		Не		Да		Да		Да		Да		Да	
Маса	2,5 kg		2,5 kg		3,2 kg		3,2 kg		3,2 kg		3,4 kg		3,4 kg	